

Preis	EUR 16.190,00*
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	101 x 112 / 1795
Verdichtung	9,0 : 1
Gemischaufbereitung	PGMFI Einspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC	71 (97) / 5000
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	156 / 3000
Abgasverhalten*	Euro 2 / G-Kat
Zündung	Transistorzündung
Starter	Elektrostarter
Kraftübertragung	
Getriebe	5 Gang
Endantrieb	Kardantrieb
Abmessungen	
Länge (mm)	2455
Breite (mm)	930
Höhe (mm)	1125
Radstand (mm)	1715
Sitzhöhe (mm)	693
Bodenfreiheit (mm)	130
Tankinhalt (Liter)	17
Sitzplätze	2
Fahrwerk	
Felgen	
Felgen vorne	18 x MT3.50
Felgen hinten	16 x MT5.00
Bereifung	
Bereifung vorne	130/70R18 63H
Bereifung hinten	180/70R16 77H
Radaufhängung	
Radaufhängung vorne	45 mm Upside Down Gabel
Radaufhängung hinten	Schwinge 2 Federbeine
Federweg in mm vorne/hinten	130 / 100
Bremsen	
Bremsen vorne	Single-CBS, 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. 16% MwSt zzgl. Nebenkosten.

Bremsen hinten

Singlel-CBS, 316-mm-Einscheibenbremse mit
Doppelkolbenbremszange

Gewichte in kg

Trockengewicht (kg):

320

Leergewicht

341

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)

538

Max. Zuladung (kg)

197

Anmerkungen

*

*Euro 2 Einstufung bezieht sich auf die Einhaltung der voraussichtlichen Grenzwerte.
